

EK SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A **DÉLVIDÉK** típusú fa nyílászárók minden mérete megfelel a termékszabvány követelményeinek és az első típusvizsgálattal igazolt műszaki paramétereknek.

Azonosító adatok: **Megrendelő**

típus: IV 68 x 80 szerkezet
Bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó

A termék kizárólagos gyártója és forgalmazója:

DÉLVIDÉK KFT.
H-6400 Kiskunhalas, Bokréta u. 4.
Telefon: 77/424-833



A termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:

A **DÉLVIDÉK** típusú fa szerkezetek homlokzati nyílászárók Nyaralókba, lakóházakba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be.

Első típusvizsgálat:

TSUS Building Testing and Research Institute
Approved Body/Notified Body: SK04/1301
Jegyzőkönyv száma: S04/09/0066/2903, S04/09/0065/2903, S04/09/0067/2804

Gyártásközi és végtermékvizsgálat:

DÉLVIDÉK KFT. Üzemi Gyártásellenőrzéssel

Műszaki specifikációk (előírások):

EN 14351-1:2006 ablakok és bejárati ajtók – termékszabvány

Vizsgálati és értékelési szabványok

EN 1026 - légzárás vizsgálat
EN 1027 - vízzárás vizsgálat
EN 12211 - szélterhelés vizsgálat
EN 14609 - biztonsági eszközök teherviselő képessége
EN 14351-1 - léghanggátlás értékelés
EN ISO 10077-1 - hőátbocsátási tényező

Osztályozó szabványok

EN 12207 – légzárás osztályozása
EN 12208 – vízzárás osztályozása
EN 12210 – szélterhelés ellenállás osztályozása



Műszaki paraméterek:

Ablak:

**Erkélyajtó,
kétszárnyú ablak:**

Bejárati ajtó

Légzárás	4. osztály
Vízzárás	E 1050
Szélállóság	C4
Biztonsági eszközök teherviselése	350 N
Léghanggátlás $R_w(C,C_{tr})$ (dB)	32 (-1; -5)
Hőátbocsátási tényező U_w (W/m ² K)	1,3
Hőátbocsátási tényező üveg U_g (W/m ² K)	1,1
Veszélyes anyag kibocsátás	

n e m t a r t a l m a z

Érvényes:

Ez a nyilatkozat a termék szakszerű beépítése, rendeltetésszerű használata és előírt karbantartása esetén 5 évig érvényes.

Beépítés helye: _____

Kelt: Kiskunhalas, _____

Domonkos Ernő
ügyvezető igazgató